



## PRODUKTOVÉ INFO:

- **Materiál rámu:** plast
- **Médium:** vysoce odolný syntetický materiál s vícevrstvou strukturou
- **Barva média:** bílá
- **Provozní teplota:** do 70 °C
- **Doporučená koncová tlaková ztráta:** 300 Pa
- **Likvidace:** spalovny, skládky komunálního odpadu
- **Balení:** v kartonech; na etiketě je označen druh filtru, rozměr, účinnost dle EN ISO 16890, případně třída filtrace
- **Záruka:** po celou dobu životnosti filtru

## OBEČNÁ CHARAKTERISTIKA:

- Robustní, samonosná konstrukce.
- Pro aplikace vyžadující dlouhou životnost a vysokou provozní spolehlivost (kanceláře, laboratoře, datová centra), v průmyslových odvětvích s náročnými provozními podmínkami (lakovací linky, automotive, farmaceutická výroba a potravinářský průmysl).

### KAPSOVÝ FILTR VYSOKOPEVNOSTNÍ ePM2,5 70 % (F7)

| Produkt     | Šířka (mm) | Výška (mm) | Hloubka (mm) | Počet kapes | Filtrační plocha (m <sup>2</sup> ) | Nom. pr. vzduchu (m <sup>3</sup> /h) | Poč. tlak. ztráta (Pa) | Dopor.konc. tlak. ztráta (Pa) |
|-------------|------------|------------|--------------|-------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| 592×592×600 | 592        | 592        | 600          | 8           | 5,7                                | 3400                                 | 115                    | 300                           |
| 490x592x600 | 490        | 592        | 600          | 6           | 4,3                                | 2600                                 | 115                    | 300                           |
| 287x592x600 | 287        | 592        | 600          | 4           | 2,8                                | 1700                                 | 115                    | 300                           |