



PRODUKTINFORMATION:

- **Rahmenmaterial:** Alluminium
- **Filtermedium:** mehrlagiges Aluminium-Drahtgestrick mit beidseitigem Schutzgitter (Anström- und Abströmseite)
- **Rahmentiefe:** 8 – 150 mm
- **Farbe des Filtermediums:** silber
- **Betriebstemperatur:** bis zu 200 °C
- **Empfohlene Enddruckdifferenz:** 200 Pa
- **Entsorgung:** Bei irreparabler Beschädigung des Filters ist dieser einer fachgerechten Entsorgung über einen Metallrecyclingbetrieb zuzuführen.
- **Garantie:** Die Garantie auf die Filter gilt für die gesamte Lebensdauer des Filters.

ALLGEMEINE MERKMAL:

- **Anwendung:** Zur Abscheidung von Öl- und Fettaerosolen in Abluftanlagen von gastronomischen Betrieben. Zur Erfassung grober Staubpartikel in Gießereien sowie in der Hütten- und Stahlindustrie.



FETTFILTER ISO Coarse 40 % (G2)

Produkt	Breite (mm)	Höhe (mm)	Tiefe (mm)	Nennvolumenstrom (m ³ /h)	Anfangsdruckdifferenz (Pa)	Empfohlene Enddruckdifferenz (Pa)
287x592x25	287	592	25	1620	28	200
400x400x25	400	400	25	1520	28	200
592x592x48	592	592	48	3350	28	200
500x500x48	500	500	48	2350	28	200