



PRODUKTINFORMATION:

- **Rahmenmaterial:** Draht, Metall
- **Filtermedium:** synthetisches Material
- **Farbe des Mediums:** weiß
- **Betriebstemperatur:** 90 °C
- **Empfohlene Enddruckdifferenz:** 200 Pa
- **Entsorgung:** Müllverbrennungsanlagen, Deponien für kommunale Abfälle.
- **Garantie:** Die Garantie auf die Filter gilt für die gesamte Lebensdauer des Filters.

ALLGEMEINE MERKMAL:

- Diese Filter werden in **Unterfenster- und Unterdeckenklimageräten** zur Luftfiltration mit einem Abscheidegrad gemäß **EN ISO 16890 ISO Coarse 40-60 %** (entspricht den Filterklassen **G2, G3 und G4** nach EN 779) eingesetzt.
- **Ersatzfiltermedien (Filterschläuche)** liefern wir in Längen von bis zu **10 m**.



FANCOIL

Filterklasse EN 1822	EN ISO 16890	Nennvolumenstrom (m ³ /h)	Anfangs- druckdifferenz (Pa)	Empfohlene Enddruck- differenz (Pa)
G2	ISO Coarse 40 %	3400	25	200
G3	ISO Coarse 50 %	3400	39	200
G4	ISO Coarse 60 %	3400	45	200